



Chaplin draaiport

De Chaplin draaiport van Kopal is een eigentijds ontwerp dat zowel in een landelijke omgeving als in een stadsomgeving goed tot haar recht komt. De strakke lijnen van de poort zorgen ervoor dat ze perfect past bij een moderne nieuwbouw woning.

De Chaplin draaiport is verkrijgbaar in diverse standaard afmetingen. Als de poort tussen twee gemetselde consoles gehangen wordt in plaats van tussen palen, dan levert Kopal aangepaste muurscharnieren, die eenvoudig te bevestigen zijn.

Chaplin



Palen

De palen van de Chaplin poort zijn vierkant stalen buisprofielen van 120/120 mm. De paallengte is gelijk aan de poorthoogte aan de zijkant + de grondspeling (10 cm) + 80 cm.

Kader

Het kader van de Chaplin poort bestaat uit stalen buisprofielen van 50/50/2 mm die in verstek gelast zijn. In de vleugels zit een boog verwerkt die gemaakt is met een buis van 40/40/2 mm. De kaders zijn opgevuld met spijlen van 22 mm diameter die op 15 cm a.o.a. geplaatst zijn. De buitenste bovenhoeken zijn gevuld met geperforeerde plaat met perforaties van 10 mm. Het hoogteverschil tussen het midden en de zijkanten van de poort wordt bepaald door de verhouding tussen breedte en hoogte van de poort.

Sluitwerk

Kunststof slotkast met cilinderslot en dag- en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels. 1 grondgrendel per vleugel.

Afwerking

Warmbad verzinkt en afgewerkt met polyester poedercoating in een standaard Kopal kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag. Alle aanvullende onderdelen zijn van roestvrij staal of aluminium.

Standaard hoogtes Chaplin draaiport (m)	Standaard breedtes Chaplin draaiport (m)
1.50	2.53
1.80	3.13
2.00	3.43
	3.73