

Tuinpoorten


DRAAIPOORTEN

GAASVULLING

- **Eenvoudig**

- **Economisch**

Gemakkelijk, praktisch, representatief en aantrekkelijk geprijsd. Gezien deze eigenschappen is het geen wonder dat deze draaiport bijzonder populair is, met name bij particulieren, dierenweiden, maar ook bij tuinen. De enkele en dubbele tuinpoorten hebben een stalen ingelaste gaasmate en zijn geschikt voor jarenlang intensief gebruik. De enkele tuinpoort wordt hoofdzakelijk toegepast als loopdoorgang en de dubbele tuinpoort is een oplossing voor grotere doorgangen.



Tuinpoorten

DRAAIPOORTEN

GAASVULLING



Matentabel

De enkele en dubbele poorten zijn leverbaar in de standaard hoogten van 1000, 1250, 1500, 1800 en 2000 mm

Enkele Tuinpoort	Dubbele Tuinpoort	Kader poortvleugel	
Breedte Poortvleugel		Kop-en Scharnierstijl	Boven- en onderligger
936	2x936	40x40	35x35
1136	2x1136		
1436	2x1436		
1925	2x1925		

Alle maten in mm.

Technische specificatie

- Kader gelast uit sendzimir basismateriaal (afmetingen kader poortvleugel zie tabel)
- Bodem,vrijheid = 50 mm
- Standaard zonder puntenkam
- Vulling poortvleugel: ingelaste staalmat maaswijdte 50x50 mm, draaddikte 4,0 mm

Hang- en sluitwerk



t.b.v. dubbele poort



Kleurstellingen

Basis is sendzimir materiaal roestwerend gelast met coating.

Vuurverzinkt

RAL 6005
mosgroen

RAL 6009
dennengroen

RAL 9005
zwart

Overige kleuren op aanvraag.

Coating

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in de oven waarna een coating ontstaat.

Opties

- Betonnen aanslagblok
- Drangerset
- Muuraanslag
- Muurplaatscharnieren
- Poortpalen Ø 60 of 76mm

Uw dealer:

NHB
HEKWERK